

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT DACHU</b>					
1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		94.80	m	94.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.800</b>
2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		69.60	m	69.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.600</b>
3	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa (nad pasami nadrynnowymi )	m <sup>2</sup>		
		46.50	m <sup>2</sup>	46.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.500</b>
4	KNR 4-01 0519-07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
		46.50	m <sup>2</sup>	46.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.500</b>
5	KNR 4-01 0519-06	Rozbiórka pokrycia z papy na ścianach kominów	m <sup>2</sup>		
		60.96	m <sup>2</sup>	60.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.960</b>
6	KNR K-04 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach kominów	m <sup>2</sup>		
		60.96	m <sup>2</sup>	60.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.960</b>
7	KNR K-04 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania - kominy	m <sup>2</sup>		
		60.96	m <sup>2</sup>	60.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>60.960</b>
8	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku : obróbki gzymsów i pasów nadrynnowych, ogniomury	m <sup>2</sup>		
		77.10	m <sup>2</sup>	77.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.100</b>
9	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekr. poprz. drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc. +wyłazy	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.		
		1.811		1.811	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.811</b>
10	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		489.58	m <sup>2</sup>	489.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>489.580</b>
11	KNR 0-22 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną dkd na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
		489.58	m <sup>2</sup>	489.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>489.580</b>
12	KNR 0-22 0529-06	Obróbki dachowe kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej dkd	mb obwo- du mb obwo- du		
		119.12		119.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>119.120</b>
13	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kaplistwa na kominach	m <sup>2</sup>		
		17.87	m <sup>2</sup>	17.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.870</b>
14	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pas nadrynnowy	m <sup>2</sup>		
		23.70	m <sup>2</sup>	23.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.700</b>
15	KNR-W 2- 02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - wyłazy	m <sup>2</sup>		
		2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR-W 2- 02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - pokr. wyłazów	m <sup>2</sup>		
		2.00	m <sup>2</sup>	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - kapinosy na czapach kominowych 19.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	19.330	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.330</b>
18	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - śc.szczytowe 9.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	9.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.660</b>
19	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - gzymsy 76.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	76.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.260</b>
20	KNR 2-02 0513-01	Nasady wentylacyjne PCVo śr.wlotu do 20cm 74.00	szt. szt.	74.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.000</b>
21	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe - czapy kominowe 30.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30.970	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.970</b>
22	KNR-W 2-02 0519-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej 94.80	m m	94.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>94.800</b>
23	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 69.60	m m	69.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>69.600</b>
24	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km + utylizacja 4.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
25	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 4.40	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.400</b>
26	KNR 2-02 1611-04	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 10 m 4.0	kol. kol.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>