

Wytyczne inwestora dla Zadania Nr 1.

1. Przedmiar robót - Załączniki Nr 8a do 7/Rb/2019.
2. Oferent przy kompletowaniu dokumentów winien uwzględniać wszystkie informacje załączone przez Zamawiającego w poszczególnych załącznikach, a w razie wątpliwości zwrócić się o wyjaśnienie do Zamawiającego.
3. Kolor elewacji do uzgodnienia.
4. Należy zastosować styropian o właściwościach: co najmniej EPS 70-040.
5. Należy zastosować systemową technologię ocieplenia lekka mokra np. firmy Kreisel.
6. Zmienia się montaż parapetów z blachy powlekanej na parapety klinkierowe - należy uwzględnić to przy składaniu oferty.
7. Należy obowiązkowo przestrzegać instrukcji wykonawczej producenta technologii wykonawczych.
8. Pobór energii elektrycznej dla Wykonawcy możliwy tylko poprzez punkt poboru opomiarowany i wyznaczony przez pracownika SM Zatoka.
9. Oferent zobowiązany jest pod rygorem złożyć oferty i załączyć kosztorysy ofertowe związane oraz kosztorysy ofertowe robót nieobjętych kosztorysami inwestorskimi w zakresie, w jakim zobowiązany jest wypełnić ofertę w załączniku Nr 1.
10. Opierzenie podbitek dachu wykonać z desek elewacyjnych 20mm (wpust) zimpregnowanych przeciwgrzybiczo, przeciwożniowo; trzykrotne malowanie lakierobejcą - od strony balkonów.

Sporządził:

Kamil Rant