

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT KLATKI SCHODOWEJ					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 217.21	m ² m ²	 217.210	 217.210
				RAZEM	217.210
2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachłow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku 110.38	m ² m ²	 110.380	 110.380
				RAZEM	110.380
3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachłow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku 106.83	m ² m ²	 106.830	 106.830
				RAZEM	106.830
4	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachłow. wyk. ręcz. na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym 3.00	m ² m ²	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 327.59	m ² m ²	 327.590	 327.590
				RAZEM	327.590
6	KNR-W 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 141.00	m ² m ²	 141.000	 141.000
				RAZEM	141.000
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży gruntem szczepnym ścian lamperii 141.00	m ² m ²	 141.000	 141.000
				RAZEM	141.000
8	KNR 2-02 0827-01	Wyprawy tynkarskie z masy Gramaplast grub. 1.5-3 mm wyk. mechan. na ścianach 141.00	m ² m ²	 141.000	 141.000
				RAZEM	141.000
9	KNR 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową policzków biegów schodowych o wys. do 20cm na tynkach 20.80	m m	 20.800	 20.800
				RAZEM	20.800
10	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych 20.56	m ² m ²	 20.560	 20.560
				RAZEM	20.560
11	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metal. pełnych szpachlowanych jednokrotnie 8.40	m ² m ²	 8.400	 8.400
				RAZEM	8.400
12	KNR K-04 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem-cokoliki, półnarożniki 75.06	m m	 75.060	 75.060
				RAZEM	75.060
13	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachłow. wyk. ręcz. na ścianach na podłożu z tynku-cokoliki Krotność = 2 75.06	m ² m ²	 75.060	 75.060
				RAZEM	75.060
14	KNR 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokolów o wys. do 10cm na tynkach 75.06	m m	 75.060	 75.060
				RAZEM	75.060

Należy uwzględnić odświeżenie i konserwację istniejących poręczy drewnianych.

Należy uwzględnić wymianę drzwi do piwnicy.

Malowanie powinno uwzględnić wszystkie niezbędny elementy w klatce schodowej w tym również drzwiczki do szachtów elektrycznych